

HIT 250 S3 SRC WR CI - 219442



CERTIFICATIONS

INFORMATIONS TECHNIQUES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Empeigne: Membrane spéciale HDry®, imperméable et respirante.

Embout de protection en microfibre technique.

Doublure d'empaigne: Tissu Air Mesh respirant, contrefort de talon en microfibre.

Embout:

- En aluminium;
- Protection contre les chocs de 200 joules;
- Protection contre la compression 1500 kg.

Semelle intérieure amovible: Anatomique avec doublure en polyester et structure en mousse de polyuréthane multi-perforée pour maximiser la respirabilité, l'amortissement et le confort.

Semelle anti-perforation: En tissu anti-perforation, absorbant, résistant à l'abrasion et à la désagrégation.

Semelle extérieure: En polyuréthane antistatique à deux densités, injecté directement sur la tige.

Semelle intermédiaire: Polyuréthane basse densité, confortable et antichoc

Bande de roulement: Polyuréthane haute densité, antidérapant (SR), résistant à l'abrasion et aux hydrocarbures.



NORME

EN ISO 20345:2011



CAT. SECURITÉ

S3



POINTURES

38/48



EMBOUT

11



LARGEUR

11 Comfort



POIDS

570 g



DESCRIPTION DU MODÈLE

Chaussure imperméable et respirante grâce à la membrane spéciale HDry® laminée directement sur l'empaigne en cuir Nubuck graissé et hydrofuge.

Doublure en tissu Air Mesh respirant avec contrefort en microfibre résistant à l'abrasion.

Chaussure antistatique avec semelle antidérapante et antichoc.



USAGE ET ENTRETIEN

Assurez-vous que les chaussures soient en bon état avant chaque utilisation.

Veillez à les nettoyer régulièrement.

N'utilisez pas de produits agressifs tels que l'essence, les acides et les solvants qui pourraient nuire à leur qualité, leur sécurité et leur durabilité.

TECHNOLOGIES



HDRY®



AIR MESH



ALCAP



HCTL



APZERO



HSA



PUNTOFLEX

DOMAINES D'UTILISATION



INDUSTRIE



LOGISTIQUE



ARTISANAT



CONSTRUCTION



AGRICULTURE



HCTL: talon indéformable pour soutenir le pied et une stabilité maximale



AIR MESH: doublure intérieure très respirante et durable



ALCAP: embout en aluminium léger et résistant aux chocs



AP ZERO: semelle intérieure légère, ultra-flexible et anti-perforation



HDRY®: grâce à la technologie de laminage direct HDry®, la chaussure reste donc légère et sèche beaucoup plus rapidement



HSA: absorption maximale des chocs au talon



PUNTO FLEX: solution technique spéciale qui permet au pied de se plier correctement



219442 AG1
ASPHALT/
ALL BLACK/ RADIANT
YELLOW

WORKS
LOTTO