

# HIT 250 MID S3 SRC WR CI -219441



CERTIFICATIONS

## INFORMATIONS TECHNIQUES



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Empeigne:** Membrane spéciale HDry®, imperméable et respirante.

Embout de protection en microfibre technique.

**Doublure d'empaigne:** Tissu Air Mesh respirant, contrefort de talon en microfibre.

#### Embout:

- En aluminium;
- Protection contre les chocs de 200 joules;
- Protection contre la compression 1500 kg.

**Semelle intérieure amovible:** Anatomique avec doublure en polyester et structure en mousse de polyuréthane multi-perforée pour maximiser la respirabilité, l'amortissement et le confort.

**Semelle anti-perforation:** En tissu anti-perforation, absorbant, résistant à l'abrasion et à la désagrégation.

**Semelle extérieure:** En polyuréthane antistatique à deux densités, injecté directement sur la tige.

**Semelle intermédiaire:** Polyuréthane basse densité, confortable et antichoc

**Bande de roulement:** Polyuréthane haute densité, antidérapant (SR), résistant à l'abrasion et aux hydrocarbures.



### NORME

EN ISO 20345:2011



### CAT. SECURITÉ

S3



### POINTURES

38/48



### EMBOUT

11



### LARGEUR

11 Comfort



### POIDS

590 g



### DESCRIPTION DU MODÈLE

Chaussure Mid, imperméable et respirante grâce à la membrane spéciale HDry® laminée directement sur l'empaigne en cuir Nubuck graissé et hydrofuge.

Doublure en tissu Air Mesh respirant avec contrefort en microfibre résistant à l'abrasion.

Chaussure antistatique avec semelle antidérapante et antichoc.



### USAGE ET ENTRETIEN

Assurez-vous que les chaussures soient en bon état avant chaque utilisation.

Veillez à les nettoyer régulièrement.

N'utilisez pas de produits agressifs tels que l'essence, les acides et les solvants qui pourraient nuire à leur qualité, leur sécurité et leur durabilité.

## TECHNOLOGIES



HDRY®



AIR MESH



ALCAP



HCTL



APZERO



HSA



PUNTOFLEX

## DOMAINES D'UTILISATION



INDUSTRIE



LOGISTIQUE



ARTISANAT



CONSTRUCTION



AGRICULTURE



**HCTL:** talon indéformable pour soutenir le pied et une stabilité maximale



**AIR MESH:** doublure intérieure très respirante et durable



**ALCAP:** embout en aluminium léger et résistant aux chocs



**AP ZERO:** semelle intérieure légère, ultra-flexible et anti-perforation



**HDRY®:** grâce à la technologie de laminage direct HDry®, la chaussure reste donc légère et sèche beaucoup plus rapidement



**HSA:** absorption maximale des chocs au talon



**PUNTO FLEX:** solution technique spéciale qui permet au pied de se plier correctement



**219441 AG1**  
ASPHALT/  
ALL BLACK/ RADIANT  
YELLOW

**WORKS**  
LOTTO