



**Air Mesh** - Fodera interna ad alta traspirabilità e resistenza



**Metalfree** - Totalmente priva di parti in metallo per il massimo comfort e grande libertà di movimento

UTILIZZO CONSIGLIATO



Tomaia con materiali di qualità per una maggiore resistenza all'usura

Tasselli antiscivolo per scale

**Punto Flex** - Speciale accorgimento tecnico che permette la corretta flessione del piede



Suola in PU in doppia densità con massima resistenza all'abrasione e intersuola più morbida per il massimo comfort



**HSA** - Massimo potere ammortizzante sul tallone



**AP Zero** - Una soletta antiperforazione leggera e innovativa, con eccezionali doti di flessibilità



**FLYcap** - Puntale in materiale composito resistente alla compressione fino a 200J

# RACE 401

## L59837 2D6

STANDARD	SIZE
S1P SRC	36/48
COLORI	PESO
Brown Toffee	550 gr
Asphalt	
CATEGORIA ELETTRICA	CALZATA
Antistatica	10,5

COMPONENTI:

- Tomaia:** Pelle Suede antiraffio e traspirante.
- Fodera tomaia:** Tessuto mesh traspirante.
- Puntale:**
  - Puntale in composito multistrato metal free
  - Protezione all'urto 200 Joule
  - Protezione alla compressione 1500Kg
- Sottopiede antintrusione:** In tessuto anti-perforazione, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento.
- Suola:** In poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato sulla tomaia con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.
- Battistrada:** Alta densità, antiscivolo (SRC), resistente all'abrasione e agli idrocarburi.
- Intersuola:** Bassa densità, confortevole e antishock.

DESCRIZIONE MODELLO:

Calzatura bassa dotata di tessuto antiperforazione. Tomaia in pelle e tessuto traspiranti. Fodera in tessuto mesh traspirante. Calzatura antistatica con suola antiscivolo e antishock.

USI RACCOMANDATI:

Industria, Edilizia, Artigianato, Logistica, Agricoltura.

USO E MANUTENZIONE:

Accertarsi del buono stato delle calzature prima di ogni uso. Provvedere regolarmente alla loro pulizia evitando l'utilizzo di prodotti aggressivi come benzina, acidi e solventi che possano comprometterne la qualità, la sicurezza e la durata.