


UTILIZZO CONSIGLIATO



Rinforzo antiusura in microfibra



Air Mesh - Fodera interna ad alta traspirabilità e resistenza

Robusti occhielli metallici

Tomaia in robusta pelle nubuck, con inserti in mesh per le versioni S1P

Triple cuciture per una maggiore resistenza



AP Zero - Soletta antiperforazione leggera e ultra flessibile

Suola in PU a doppia densità con massima resistenza all'abrasione e intersuola più morbida per il massimo comfort



ALcap - Puntale in alluminio leggero e resistente agli urti

Profondi tasselli autopulenti

Tasselli antiscivolo per scale



HSA - Massimo potere ammortizzante sul tallone

Punto Flex - Speciale accorgimento tecnico che permette la corretta flessione del piede



Stabilizer - Arco stabilizzatore all'interno della suola per un movimento corretto del piede

JUMP 500

L41761 50K

STANDARD	SIZE
S1P SRC	38/47
COLORI	PESO
Aviator	636 gr
Yellow	
CATEGORIA ELETTRICA	CALZATA
Antistatica	10,5

COMPONENTI:

- Tomaia:** Nubuck antistrappo.
- Fodera tomaia:** Tessuto mesh traspirante.
- Puntale:**
 - Puntale in Alluminio.
 - Protezione all'urto 200 Joule.
 - Protezione alla compressione 1500kg.
- Sottopiede antiperforazione:** In tessuto anti-perforazione, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento.
- Suola:** In poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato sulla tomaia. Con stabilizer per la stabilità del piede.
- Battistrada:** Alta densità, antiscivolo (SRC), resistente all'abrasione e agli idrocarburi.
- Intersuola:** Bassa densità, confortevole e antishock.

DESCRIZIONE MODELLO:

Calzatura bassa dotata di tessuto antiperforazione. Tomaio in Nubuck antistrappo e tessuto traspirante.. Fodera in tessuto mesh traspirante. Calzatura antistatica con suola antiscivolo e antishock.

IMPIEGHI CONSIGLIATI:

Industria, logistica, artigianato, edilizia e agricoltura.

USO E MANUTENZIONE:

Accertarsi del buono stato delle calzature prima di ogni uso. Provvedere regolarmente alla loro pulitura evitando l'utilizzo di prodotti aggressivi come benzina, acidi e solventi che possano comprometterne la qualità, la sicurezza e la durata.